



Cross recessed raised countersunk head tapping screws
 Vis à tôle à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme

Tornillos autoroscantes de cabeza avellanada abombada, mortaja phillips

d	ST2,9	ST3,5	ST(3,9)	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
P	1,1	1,3	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8
dk	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
k≈	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
f≈	0,9	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	2
Nr. Phillips (H)	1	2	2	2	2	3	3
Nr. ISO	4	6	7	8	10	12	14

L\d: Peso/Weight 1000 ud. kg

6,5	0,332						
9,5	0,440	0,721	0,888	1,070	1,530		
13	0,566	0,898	1,110	1,320	1,880	2,740	3,460
16	0,674	1,050	1,300	1,530	2,180	3,120	4,000
19	0,782	1,200	1,490	1,740	2,480	3,510	4,540
22		1,350	1,680	1,950	2,780	3,890	5,080
25		1,510	1,870	2,160	8,000	4,280	5,620
32				2,650	3,780	5,190	6,880
38						5,970	7,960

CALIDADES/GRADES:

ST	ST Acero Cementado/Case hardened	A2	A4
----	----------------------------------	----	----