



Hexagon socket head cap screws with centre hole and low head
 Vis à tête cylindrique réduite à six pans creux avec trou de guidage

Tornillos con cabeza cilíndrica baja con hueco hexagonal y centrador

d	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36	
P	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4	
b⁽¹⁾	1	42	46	50	54	60	66	72	78
	2	48	52	56	60	66	72	78	84
dk	27	30	33	36	40	45	50	54	
dh	8	10	10	12	12	15	16,5	18	
k	11	12	13	14	16	17,5	19,5	21,5	
s	14	17	17	19	19	22	24	27	

L\d: Peso/Weight 1000 ud. kg

25	77,00							
30	84,60	108,00						
35	93,30	118,00						
40	102,00	128,00	185,00					
50	119,00	150,00	215,00					
60	138,00	172,00	245,00	263,00				
70	157,00	196,00	275,00	298,00	445,00	498,00		
80	178,00	222,00	305,00	333,00	490,00	552,00	793,00	
90	196,00	245,00	335,00	369,00	535,00	607,00	860,00	1000,0
100	215,00	269,00	365,00	407,00	580,00	662,00	927,00	1080,0
110	235,00	292,00	395,00	439,00	625,00	717,00	994,00	1160,0
120	255,00	316,00	425,00	474,00	670,00	772,00	1060,0	1240,0
130	275,00	342,00	455,00	510,00	715,00	827,00	1130,0	1320,0
140	295,00	368,00	485,00	545,00	760,00	880,00	1190,0	1400,0
150	315,00	394,00	515,00	580,00	805,00	940,00	1250,0	1470,0
160		422,00	545,00	616,00	850,00	990,00	1320,0	1550,0
170		448,00	575,00	651,00	895,00	1050,0	1380,0	1630,0
180		474,00	605,00	687,00	940,00	1100,0	1450,0	1710,0
190			635,00	722,00	995,00	1160,0	1510,0	1790,0
200			665,00	758,00	1030,0	1210,0	1580,0	1870,0

b) 1) L ≤ 125 mm. 2) 125 mm < L ≤ 200 mm.

CALIDADES/GRADES:

4.6	4.8	5.6	5.8	6.8	8.8	10.9	12.9	A2	A4
-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	----	----